## SIMフリー モバイルルーター

### NEC

# **Aterm MR05LN**



### 特別頒布価格

#### 下記特別頒布価格でのご提供となります。

※端末のみの販売は行っていません。24回払いで購入して支払い完了前に解約する場合は、解約時に残金全額を一括でお支払いいただきます。 ※在庫状況により、機種・カラーのご希望に沿えない場合があります。仕様および価格は予告なく変更することがあります。

4			
	na	no `	١
/	SI	M	

機種	特別頒布価格		
	24 回払い	一括払い	
Aterm MR05LN	900円/月	<b>21,600</b> <sub>用</sub>	

#### 保証

#### 通常保証はメーカー保証 1年。ご希望により、下記延長保証にご加入いただくことができます。

サービス名	内容	料金
<b>端末延長保証</b> ※端末購入と同時契約が必要。	自然故障、偶然の事故による水漏れ・全損または一部の破損における交換用端末の提供(盗難、紛失は対象外)。 ・提供期間:メーカー保証を含む3年間。 ・利用可能回数:1年間で2回、3年間で計6回まで。 ・免責金額(負担金):機種により異なる。別途利用規約にて規定。 Aterm MR05LNの場合: 1回目4,000円、2回目以降8,000円。	350円/月

	LTEWI	対応周波数※2	2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz	
		LTE*1	伝送速度	受信最大 375Mbps ※ 3 ※ 4 / 送信最大 50Mbps
14/41	インタフェース	3G*1	対応周波数※2	2GHz/800MHz/900MHz
WAIN	インダフェース		伝送速度	受信最大 14Mbps※3 / 送信最大 5.7Mbps
		無線 LAN	規格 / 周波数帯域※5	IEEE802.11ac/11n/11a·5GHz、
			伝送速度※6※7	最大 867Mbps
		無線 LAN	規格 / 周波数帯域※5	IEEE802.11ac/11n/11a·5GHz、
LANL	<i>ハカ</i> フェーフ		伝送速度※6※7	最大 867Mbps
LAIN	LANインタフェース	Bluetooth®	規格 / 周波数帯域※8	Bluetooth®4.0 (Class2)·2.4GHz
			伝送速度※6	最大 3Mbps
SIM	SIM ロックフリー			対応(動作確認済サービスについてはホームページ「Aterm Station(巻末参照)」をご覧ください)
SIM カードスロット			nanoSIM×2	
連	連続通信時間	Wi-Fi 通信		最大約14時間
動	建机进口时间	Bluetooth® 通信		最大約30時間
連続動作時間		休止壮能	Bluetooth® によるリモート起動	最大約 500 時間
時期	連続待受時間		ボタンによる起動	最大約 1250 時間
่ ่≋ไo		ウェイティング		最大約40時間
ディスプレイ			2.4 インチ	
電池			充電池パック(リチウムイオン電池)2.500mAh (着脱式)	
外形寸法 / 質量			約63 (W) ×115 (D) ×11 (H) mm (突起部除く) /約115g (本体のみ)	

- ※1 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。
  ※2 各通信事業者および使用状況により、使用する周波数は異なります。

- \*\*2 日西田野来省のよりに対いたいにより、使用する何は対応を持なります。
  \*3 この数値は端末仕様です。
  \*44 docomo PREMIUM 4GTM のサービスにおいて 2GHz+1.5GHz+800MHz の受信最大 337.5Mbps に対応。2GHz+1.7GHz+800MHz の受信最大 375Mbps には対応していません。
  3.5GHz 帯を利用した PREMIUM 4GTM の受信最大 370Mbps には対応していません。各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。
- ※5 5GHz 帯でのご利用には、切替設定が必要です。
- ※5 5GHZ 帝でいご刊用には、切替設定アルツ要です。
  ※6 表示の数値は本商品と同等の構成をもった機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
  ※7 ご利用環境によっては VHT80/VHT40/VHT40/HT40/HT20 モードが自動で切り替わるため、クワッドチャネル機能/デュアルチャネル機能を有効に設定しても、VHT20/HT20 モードで接続される場合があります。
  ※8 対応プロファイル:PAN-NAP。接続子機は Bluetooth® 2.1 以上かつネットワーク接続ができるプロファイル(PANU)に対応している必要があります。
  ※9 海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- ※10動作時間は使用環境により異なります。

Atermの最新情報がいち早く入手できます。



http://121ware.com/aterm/

本製品の詳細情報は こちらでご覧いただけます。





TEL. 0428-32-1351 URL http://www.t-net.ne.jp/

